



Multigear® 75W-90 R

Высокоэффективное универсальное полусинтетическое трансмиссионное масло

Паспорт

смазочного материала



Описание

Multigear 75W-90 R – это высокоэффективное универсальное всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло класса "Total Drive Line", производимое на полусинтетической основе с добавлением тщательно подобранного пакета присадок. Оно подходит для трансмиссионных систем, для которых требуются масла стандартов API GL-4 и API GL-5.

Преимущества

- Антифрикционные свойства масла специально выверены для применения его в механических коробках переключения передач (МКПП) и бортовых передачах с синхронизаторами, благодаря чему оно сокращает складские запасы горюче-смазочных материалов
- Продлённый интервал замены сокращает простой техники и затраты на её обслуживание
- Высокий индекс вязкости способствует сохранению смазывающих и защитных свойств при высоких температурах
- Низкотемпературная текучесть обеспечивает быструю циркуляцию масла и надёжную защиту при холодном запуске системы
- Эффективные противозадирные свойства обеспечивают защиту зубчатых передач и подшипников от износа, задира и точечного выкрашивания
- Высокая окислительная стабильность предотвращает загустевание масла и образование лака и других углеродистых отложений
- Надёжная защита от коррозии и ржавления чёрных и жёлтых металлов
- Совместимость со многими эластомерами предотвращает протечки жидкости из повреждённых уплотнений
- Высокая стойкость к вспениванию

Применение

- Трансмиссионное масло Multigear 75W-90 R предназначено для применения в МКПП, для которых требуются масла, соответствующие стандартам API GL-4 или GL-5, а также для ведущих мостов с гипоидными передачами, где необходимо применение противозадирных масел, отвечающих требованиям API GL-5 или MT-1.

Основные свойства:

- Применение в МКПП и бортовых передачах с синхронизаторами
- Продлённый интервал замены
- Эффективные высокотемпературные свойства
- Защита при холодном запуске
- Эффективные противозадирные свойства
- Соответствует следующим спецификациям:
 - API GL-4
 - API GL-5
 - API MT-1

Продукт корпорации "Chevron".

Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

Global Lubricants



Our Family of Brands



- Высокая термическая стабильность трансмиссионного масла Multigear 75W-90 R даёт возможность применять его при более высоких температурах, чем при использовании минеральных трансмиссионных масел. Более того, оно также способно сохранять свои эффективные свойства в более длительном интервале замены, чем у обычных минеральных трансмиссионных масел.
- Масло Multigear 75W-90 R подходит для смазки осей многих вседорожников (SUV), в том числе большинства моделей Land Rover (за исключением Discovery 3/4) и Opel/Vauxhaul Frontera.
- Не рекомендуется применение трансмиссионного масла Multigear 75W-90 R в системах ZF, оборудованных интардерами (а также в некоторых моделях таких производителей, как DAF и MAN). В этом случае используйте получившую одобрение жидкость Multigear MTF 75W-80.

Одобрения и допуски

Эксплуатационные требования

- | | |
|------------|----------------------|
| • API GL-4 | Отвечает требованиям |
| • API GL-5 | Отвечает требованиям |
| • API MT-1 | Отвечает требованиям |

Типовые характеристики

MULTIGEAR 75W-90 R		
ИСПЫТАНИЕ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс вязкости		75W-90
Код продукта		32978
Кинематическая вязкость, 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,4
Кинематическая вязкость, 40°C, мм ² /с	ASTM D445	81
Кинематическая вязкость, -10°C, мм ² /с	ASTM D445	1560
Вязкость по Брукфильду, -40°C, мПа*с	ASTM D2983	55000
Индекс вязкости	ASTM D2270	186
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4053	0,876
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C	ASTM D92	200
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48



Multigear® 75W-90 R

Высокоэффективное универсальное
полусинтетическое трансмиссионное масло



продолжение

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Техасо на территории РФ.

За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, www.starlube.ru

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.

Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.